

Pracuj szybciej i wygodniej



Zwiększ wydajność

Urządzenia Aficio™MP C4501/MP C5501 zostały zaprojektowane, aby poprawić wydajność Twojego środowiska biurowego. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, duża prędkość drukowania w kolorze, odpowiednio 45/55 stron na minutę i krótki czas nagrzewania urządzenia to cechy, które w znacznym stopniu poprawiają obieg Twoich dokumentów. Dzięki opcjonalnemu podajnikowi kopert oraz możliwości drukowania z pamięci USB i kart SD znacząco wzrasta wydajność pracy. Najlepsze parametry ekologiczne o najniższym w klasie zużyciu energii zmniejszają wpływ na środowisko naturalne. Zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniają, że te niezawodne wielofunkcyjne drukarki są zaufanym partnerem w Twoim biurze.



- Bezpieczeństwo dzięki nadpisywaniu danych dysku twardego i funkcjom szyfrowania.
- Drukowanie z pamięci USB lub kart SD (opcjonalnie).
- Optymalizacja zarządzania kosztami - limity wydruków.
- Drukowanie/kopiowanie w kolorze 45/55 stron na minutę.
- Skanowanie z dużą prędkością dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

W pełni niezawodne i funkcjonalne



OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Wybierz Aficio™MP C4501/MP C5501, urządzenie o wysokiej wydajności i efektywności. Urządzenie rozgrzewa się tylko w 22/36 sekund i drukuje w kolorze 45/55 stron na minutę. Czas nagrzewania modeli z jednoprzebiegowym skanowaniem dwustronnym to 24/38 sekund. Powrót z trybu uśpienia jest równie szybki: zaledwie 20/32 sekund i 20/34 modeli SPDF. Duże ilości dokumentów nie są problemem, kasety mogą pomieścić do 4400 arkuszy. Możesz również oszczędzić czas dzięki opcjonalnej możliwości drukowania bezpośrednio z pamięci USB lub kart SD (obsługiwane formaty plików: PDF, JPEG i TIFF).



DRUKOWANIE W DUPLEKSIE

Jednostronne skanowanie jest szybkie bo wynosi aż 67 stron na minutę. Skanowanie dwustronne (MP C4501SPDF i MP C5501SPDF) jest jeszcze szybsze, do 116 stron na minutę dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu; przód i tył są skanowane jednocześnie. Jeśli używasz drukowania dwustronnego sporadycznie, możesz oszczędzić czas używając tacy ręcznej.



USTAW LIMIT WYDRUKÓW

Oszczędzaj pieniądze i ograniczaj negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ustawiaj i zarządzaj limitami wydruków dla każdego użytkownika indywidualnie lub grupowo. Otrzymasz dzięki temu podgląd wykorzystania maszyny w Twoim biurze, co może przełożyć się na oszczędności eksploatacji.

SZEROKA UNIWERSALNOŚĆ NOŚNIKÓW

Drukowanie dokumentów na papierze grubym o gramaturze do 300 g/m to nie problem z Aficio™MP C4501/MP C5501. Są idealne do szybkiego drukowania na grubych mediach, takich jak ulotki, korespondencja czy materiały do punktów sprzedaży. Drukowanie na kopertach jest bardzo proste, po prostu wykorzystaj kasety wewnętrzną na koperty.





BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

Urządzenia Aficio™MP C4501/MP C5501 korzystają z najwyższych aktualnie dostępnych poziomów bezpieczeństwa i gwarantują, że nie musisz się martwić o wrażliwe dane. Standardowe szyfrowanie dysku twardego koduje dane, które są przechowywane w urządzeniach. Dzięki zabezpieczeniom nadpisywania danych wszystkie tymczasowe dane na dysku twardym mogą być nadpisane. Kolejną funkcją zabezpieczeń jest skanowanie do Web mail'a (SMTP z szyfrowaniem SSL), które doskonale chronią zeskanowane informacje.

PROSTY W UŻYCIU

Urządzenia Aficio™MP C4501/MP C5501 dostarczane są z platformą App2Me firmy Ricoh. Ta innowacyjna platforma technologiczna pozwala na uruchamianie małych programów Ricoh Widgets, umożliwiając mobilnym użytkownikom personalizację sposobu pracy z MFP. Te jednozadaniowe aplikacje są automatycznie wykrywane przez urządzenie wyposażone w App2Me, które zostały zainstalowane na połączonym komputerze lub laptopie. Po wykryciu użytkownika widgety będą wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia, zapewniając szybki dostęp do najnowszych narzędzi i aplikacji.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Firma Ricoh pomaga obniżyć negatywne oddziaływanie na środowisko w Twoim biurze, jak również obniżyć koszty. Urządzenia MP C4501/MP C5501 mają przyjazne dla środowiska i zmniejszające koszty funkcje, takie jak druk dwustronny, bardzo niski pobór mocy w trybie uśpienia, zwiększoną wydajność tonera i niskie TEC (średnie zużycie energii). Urządzenia mogą być również ustawione w tryb Eco Mode - ustawienie, które znacząco pozwala zmniejszyć zużycie energii. Aby urządzenia rozgrzewały się jeszcze szybciej, firma Ricoh udoskonaliła proces utrwalania wprowadzając bezpośrednie nagrzewanie rolki. Ponadto produkty Ricoh są zgodne z wymogami Energy Star. Oznacza to, że emitowana jest mniejsza ilość CO₂, która powstaje podczas produkcji energii potrzebnej do zasilania urządzeń Ricoh.

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania:	Pełnokolorowe: 45/55 kopii na minutę Czarno-białe: 45/55 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999
Czas nagrzewania:	22/36 sekund (24/38 sekund dla SDPF)
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: 5.9/5.0 sekund Czarno-białe: 3.7/3.1 sekund
Zoom:	25 - 400% (w 1% krokach)
Pamięć:	2 GB (standardowo)
Dysk twardy:	160 GB (standardowo)
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 2 x 550-arkuszowe kasety na papier 1 x 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 4,400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3,625 arkuszy
Rozmiar papieru:	A6 - A3
Gramatura papieru:	Kasety na papier: 60 - 256 g/m² Taca ręczna: 60 - 300 g/m² Zespół dupleksu: 60 - 169 g/m²
Drukowanie dwustronne:	Standardowo
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	670 x 677 x 760 mm
Waga:	Mniej niż 130/133 kg(z ARDF/SPDF)
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	Tryb pracy: Maksymalnie 1.7 kW Tryb oszczędzania energii: 102 W Tryb automatycznego wyłączania: 1.5 W
TEC:	2.64/3.53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

DRUKARKA

Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 45/55 wydruków na minutę Czarno-białe: 45/55 wydruków na minutę
Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6 (XL) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Opcja: Dwukierunkowa IEEE 1284/ECIP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA), Ethernet 1000 base-T, Gniazdo USB 2.0/SD
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPX/SPX
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11i/2/11i/3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 lub nowsza (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix

SKANER

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 67 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300dpi) (z ARDF) Maksymalnie 85/116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300dpi) (z SPDF, jednostronne/dwustronne)
Rozdzielczość:	Maksymalnie 1,200 dpi (tylko skan TWAIN)
Rozmiar oryginału:	A5 - A3
Formaty wyjściowe:	PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTP, POP3
Adresy odbiorców:	Maksymalnie 500 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców:	Maksymalnie 2,000
Książka adresowa:	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu:	SMB, FTP, NCP
Miejsce docelowe:	Maksymalnie 50 folderów na zadanie

OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAKS (OPCJA)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Rozdzielczość:	Standard/podwyższona: 200 x 100/200 dpi Maksymalnie: 400 x 400 dpi (opcja)
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania:	0.8 sekund (A4, SEF, standard/detail mode)
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak

INNE OPCJE

Pokrywa, 100-arkuszowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, Opcja ułatwiająca dostęp do skanera, niska szafka, 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Wielo-kasetowy finisz na 1000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy, Dziurkacz – kilka rodzajów, 2gi port G3, Zespół pamięci faksu, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Moduł Browsera, Uchwyt na czytnik kart, Konwerter formatów pliku, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Interfejs licznika, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Pakiet autoryzacji z użyciem kart, Gniazdo USB 2.0/SD, Unicode Font Package for SAP, Karta w aparacie do druku bezpośredniego, Profesjonalne rozwiązania programowe

Niniejsze produkty firmy Ricoh zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu

