

DEVELOP

Dynamic balance

ineo+ 280

drukowanie w kolorze 28 stron na minutę
drukowanie monochromatyczne 28 stron na minutę



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 28/28 str./min. (w kolorze / w czerni)
- > A3: max. 17/17 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania
Laser

Skala szarości
256

Zasobniki papieru

- > Standard: 1,150 arkuszy, max. 3,650 arkuszy
- > Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3+, 60-256g/m²)
- > Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 60-256g/m²)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 60-271g/m²)

Format papieru

Max. 311 x 457 mm
Max. format baneru 297 x 1,200 mm

Obszar wydruku

Max. 305 x 449 mm
Max. zadruk baneru 289 x 1,192 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 45 sekund
(w zależności od otoczenia)

Wymiary

643 x 770 x 842 mm (z podajnikiem)

Waga

Okolo 98 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 1 GHz
Opcjonalnie: Kontroler Fiery IC-412 z 1,86 GHz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk
(2,048 MB RAM / 250 GB dysk twardy)
Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB HDD

Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulacja

PCL 6c, PS 3
Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64
Windows Vista32/Vista64
Mac OS 9.x/10.x, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/iFAX/
BOX/SMB/USB/WebDAV/to-me/home,
Twain-Scan

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 70 str./min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanowania

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF,
Zyfrowany PDF, XPS

Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
- > A6 - A3
- > 100 arkuszy, max. 210g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

7.7 / 5.8 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

2 GB RAM

Dysk twardy

250 GB

Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,
SIP-FAX (iFax i iPFax jako standard)

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3s ITU-No.1

Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

- > Podajnik dokumentów (100 arkuszy)
- > Pokrywa oryginałów
- > Wewnętrzny finisz z wielopozycyjnym zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 300 arkuszy
- > Finisz zszywający do 50 arkuszy: Pojemność tacy wyjścia do 3,200 arkuszy, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkach (4 otwory) oraz separator prac
- > Separator prac, pojemność do 200 arkuszy (150/50) (taca 1 - wyjście z przesunięciem)
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)
- > Kasetka na papier (500 arkuszy)
- > Kasetka na papier (2 x 500 arkuszy)
- > Bank papieru na 2,500 arkuszy (A4, 60 - 256 g/m²)
- > Podstawa
- > Podajnik na banery
- > Moduł Faksu
- > Moduł zabezpieczający
- > Mocowanie klawiatury
- > Interfejs USB
- > Interfejs USB z bluetooth
- > Stół roboczy
- > Czytnik biometryczny
- > Czytnik kart zbliżeniowych
- > Karty Mifare do czytnika
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Option (dodatkowe funkcje)

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > Enterprise My Panel Manager (opcja)
- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Print Pool Manager load balancing (opcja)
- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > System kontroli dostępu (opcja)
- > Jtman 4 jobticket (opcja)
- > Kompatybilność z systemami Linux / Unix, SAP, IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

DEVELOP
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów, prosimy o kontakt



BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3
41-800 Zabrze
NIP: 648-109-15-96
tel. 32-271-98-52, 275-32-77
e-mail: bsystem@bsystem.pl
www.bsystem.pl

wydrukowano na urządzeniu DEVELOP ineo+ 5501

