

DEVELOP

Dynamic balance

Wielofunkcyjne urządzenia monochromatyczne druku cyfrowego

ineo 361

ineo 421

ineo 501



ineo 361 / 421 / 501

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

> Konsolowa

Prędkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 36 str./min.- ineo 361
> A4: maks. 42 str./min.- ineo 421
> A4: maks. 50 str./min.- ineo 501
> A3: maks. 23 str./min.- ineo 361
> A3: maks. 23 str./min.- ineo 421
> A3: maks. 27 str./min.- ineo 501

System kopiowania

> Laser

Skala szarości

> 256

Zasobniki papieru

> Standard: 1150 arkuszy papieru,
maks. do 5650 arkuszy papieru
> Kasetę na 2x500 arkuszy papieru
(A5-A3, 60 - 105 g/m²)
> Podajnik ręczny 150 arkuszy papieru
(A5-A3, 50 - 210 g/m²)

Moduł Duplexu (Standard)

> A5-A3, 60 - 105 g/m²

Czas nagrzewania

> Mniej niż 30 sek. - ineo 361
> Mniej niż 30 sek. - ineo 421
> Mniej niż 60 sek. - ineo 501

Wymiary

> 677 x 708 x 895 mm (bez opcji)

Waga

> 97 kg

Zasilanie

> 230 V, 50 Hz

SPECYFIKACJA FAXU

Kompatybilność

> G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
> Opcjonalnie: SIP-FAX, IPFax, iFax

Wielkość i prędkość transferu

> 33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Pamięć

> 32 MB

SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJONALNIE)

Kontroler

> Wbudowany kontroler 600 MHz

Pamięć

> 1 GB RAM

Dysk twardy

> 60 GB (opcjonalnie)

Rozdzielczość

> Maks. 2400x600 dpi (interpolowana)

Protokoły sieciowe

> TCP/IP, IPX/SPX, IPP

Język opisu strony

> PCL5e, PCL6, PS3

Interfejs

> Kontroler równoległy
> Ethernet 10/100/1000 BaseT

Sterowniki

> Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista
> Mac OS 9.x/10.x
> Unix, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA (OPCJONALNIE)

Rodzaj skanowania

> Skanowanie do E-mail/FTP/SMB
> Skanowanie TWAIN (opcjonalnie)
> Skanowanie do iFaxu(opcjonalnie)

Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi

Szybkość skanowania

> Maks. 70 str./min.

Rozmiar oryginałów

> Maks. A3

Format skanowania

> PDF, TIFF, XPS(opcjonalnie)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> 80 arkuszy papieru
> Maks. 128 g/m²
> A5 - A3

Rozdzielczość

> Odczytu: 600x600 dpi
> Zapisu: 2400x600 dpi

Wielokrotność kopiowania

> 1-999

Pomniejszenie / Powiększenie

25-400% krokowe co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

> 3,6 / 3,6 / 3,2 sek.

OPCJE

> Dodatkowe kasety na papier 2 x 500
> Kasetę dużej pojemności
> Bank papieru
> Podstawa
> Wbudowany finiszier zszywający
> Taca odbioru
> Dodatkowa taca odbioru
> Moduł czterech tac odbioru
> Moduł folderująco-zszywający finiszera
> 4 - punktowy dziurkacz
> Taca separująca prace
> Wszechstronny finiszier zszywający z
4 - punktowym dziurkaczem i tacą odbioru
na 3250 arkuszy
> Moduł instalacyjny finiszera FS-523
> Kontroler druku
> Moduł faksu
> Płyta połączeniowa faksu
> Płyta połączeniowa drugiej linii faksu

DEVELOP

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3
41-800 Zabrze
NIP: 648-109-15-96
tel. 32-271-98-52, 275-32-77
e-mail: bsystem@bsystem.pl
www.bsystem.pl

